

for Thermal Energy Measurement

# Projekt MoniGeoFluid: Fortschritte bei der Flüssigkeitsüberwachung für Niedertemperatur-Fernwärme- und - Kältenetze



## // INHALTSVERZEICHNIS

- **01** // Einführung Projektbeschreibung
- **02** // Ergebnisse vom Prüfstand
- **03** // Realversuch und wie es weiter geht







# Projekt Übersicht



- Im Rahmen der 29. Ausschreibung des IraSME-Programms eingereicht, um ein <u>fortschrittliches</u>
  Monitoringsysteme für geothermische Anlagen zu entwickeln und umzusetzen
- Sammlung von Daten, Überprüfung der Systemleistung mit verschiedenen Wärmeträgern und Integration eines drahtlosen Frühwarnsystems, um schließlich die Skalierbarkeit für breitere Anwendungen in kalten Nahwärmenetzen zu bewerten
- Bau eines Prüfstands zur Bewertung verschiedener Energiemengenzähler für die Analyse der erfassten Energiemengen mit unterschiedlichen Wärmeträgerfluiden
- Umsetzung von Prototypen in realen Umgebungen


















# Niedertemperatur Fernwärme- und -kältenetze

- Vor- und Rücklauftemperatur ~10..25°C
- Wärmepumpen und Kältemaschinen nutzen das Netz als Quelle für die Wärme- und Kälteversorgung
- Verteilte thermische Speicher puffern Schwankungen in Angebot und Nachfrage von Wärme und Kälte.

#### Ziel:

- Austausch von Wärmeenergie zwischen Gebäuden mit unterschiedlichem Bedarf.
- Maximierung des Anteils minderwertiger erneuerbarer und Abfall-Energiequellen










# Problemstellungen aus der Praxis

- Korrosion Membranausgleichsgefäß
- Biofilm Ortswasser
- Konzentration Servicedokumentation


















# Prüfstand für thermische Energiezähler



- 4 thermische Energiezähler (TEM)
- 12 verschieden Testfluide (Ethanole und Glykohle)
- Ref Flow Coriolis Promass F 300
- Ref Temp. PT 1000








#### Test bench for heat meters with different heat transfer fluids

SETPOINT Flow: 60 - 200 l/h

Versuchsdauer: bis 5 h

Bewertungszeitraum: 15 min









- Konzentration im Labor 24.98 %
- TEM 1 erfasst 23.1 %
- TEM 2 erfasst 23.3 %
- TEM 3 und 4 keine Messung
















Probe
















Probe

**──** TEM3

→ TEM1






- Konzentration im Labor 26.98 %
- TEM 1 erfasst 26.2 %
- TEM 2 erfasst 26.4 %
- TEM 3 und 4 keine Messung



























- Konzentration im Labor 30.04 %
- TEM 1 erfasst 28.6 %
- TEM 2 erfasst 29.4 %
- TEM 3 und 4 keine Messung
























# **Umsetzung im Bestand**


- Der Messaufbau wird auf ein bestehendes EFH, MFH und einer Feuerwache übertragen
- Auf Grund von Lieferverzögerungen und nahenden Projektende wurde leider kein vollwertiger Zeitraum der Messung erfasst
- Daten werden weiterhin aufgezeichnet!
- Ziel ist es auf Basis der Daten den Betrieb des Systems zu optimieren und etwaige Probleme oder Schäden der Anlage frühzeitig zu erkennen





# Umsetzung in Mehrfamilienhäusern und Einfamilienhäusern










#### Realversuch EFH

- Wärmemengenzähler kalte- und warme Seite
- IPLon Auswertebox Sensorik, Stromzähler und Kommunikation
- Bioethanolsole, Plastikvase











# Wie geht es weiter?

- Daten des Realversuches werden 2026 ausgewertet und analysiert und eine Veröffentlichung wird angestrebt!
- Weitere Versuche und Proben auf dem Prüfstand können auf Anfrage durchgeführt werden



